

Dosificador por Impacto




Dosificador de productos granulados y en polvo, homogéneos, de granulometría reducida, con excelente fluidez; y con alimentación constante e ininterrumpida.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Gregorutti](#)

Descripción




La simpleza de su montaje bridado, sus reducidas dimensiones, las mínimas reformas mecánicas para instalación, y la inexistencia de mecanismos expuestos a falla y mantenimiento, hacen de los dosificadores por impacto una atractiva solución para procesos exigentes.

El mecanismo de pesaje está situado fuera del área de proceso y los medidores de caudal no se ven afectados por la corrosión, la abrasión o las altas temperaturas. Contribuyen a obtener una mejor calidad del producto

final, una mayor eficiencia operativa y una considerable reducción de costos.

Equipado con un integrador basado en un microprocesador, el medidor de caudal proporciona la lectura instantánea del caudal, la totalización del mismo y las alarmas seteables. Posee salidas 4-20mA proporcionales al caudal de producto y el cierre de contactos para la totalización remota.

Técnico Características



Mecanismo sensor único de fuerza tipo paralelogramo, montado fuera del área de proceso. Alta precisión. Diseño totalmente cerrado y hermético. No existe desplazamiento de cero. Bajo mantenimiento. Rango de capacidad de 0,2 hasta 300 t/h. Temperatura máxima de proceso: 232 °C (450°F)

Dimensiones

