Dosificador por Impacto

Dosificador de productos granulados y en polvo, homogéneos, de granulometría reducida, con excelente fluidez; y con alimentación constante e ininterrumpida.

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:Gregorutti

Descripción

La simpleza de su montaje bridado, sus reducidas dimensiones, las mínimas reformas mecánicas para instalación, y la inexistencia de mecanismos expuestos a falla y mantenimiento, hacen de los dosificadores por impacto una atractiva solución para procesos exigentes.

El mecanismo de pesaje está situado fuera del área de proceso y los medidores de caudal no se ven afectados por la corrosión, la abrasión o las altas temperaturas. Contribuyen a obtener una mejor calidad del producto

final, una mayor eficiencia operativa y una considerable reducción de costos.

Equipado con un integrador basado en un microprocesador, el medidor de caudal proporciona la lectura instantánea del caudal, la totalización del mismo y las alarmas seteables. Posee salidas 4-20mA proporcionales al caudal de producto y el cierre de contactos para la totalización remota.

Técnico



Características

Mecanismo sensor único de fuerza tipo paralelogramo, montado fuera del área de proceso.
Alta precisión.
Diseño totalmente cerrado y hermético.
No existe desplazamiento de cero.
Bajo mantenimiento.
Rango de capacidad de 0,2 hasta 300 t/h.
Temperatura máxima de proceso: 232 °C (450°F)

Dimensiones



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R
100mm (4")	597mm (23,5")	203mm (8")	584mm (23")	338mm (13,3")	8	19mm (0,75")	229mm (9")	108mm (4,26")	191mm (7,5")	8	8	22mm (0,875")	279mm (11")	162mm (6,375")	241mm (9,5")	8	413mm (16,25")
150mm (6")	838mm (33")	254mm (10")	838mm (33")	435mm (17,11")	8	22mm (0,875")	279mm (11")	162mm (6,36")	241mm (9,5")	8	8	22mm (0,875")	343mm (13,5")	212mm (8,33")	298mm (11,75")	8	660mm (26")
200mm (8")	1168mm (46")	356mm (14")	1168mm (46")	577mm (22,72")	8	22mm (0,875")	343mm (13,5")	212mm (8,33")	298mm (11,75")	8	6	25mm (1")	483mm (19")	315mm (12,39")	432mm (17")	8	711mm (28")
250mm (10")	1321mm (52")	406mm (16")	1321mm (52")	693mm (27,31")	8	25mm (1")	406mm (16")	265mm (10,42")	362mm (14,25")	8	6	29mm (1,125")	533mm (21")	346mm (13,62")	476mm (18,75")	8	813mm (32")
300mm (12")	1575mm (62")	483mm (19")	1575mm (62")	838mm (33")	8	25mm (1")	483mm (19")	315mm (12,39")	432mm (17")	8	8	29mm (1,125")	597mm (23,5")	394mm (15,5")	540mm (21,25")	8	914mm (36")