

Balanza Grúa ETW II



La balanza de izaje ETW II es el modelo más versátil de nuestra gama de balanzas de grúa, con gran cantidad de modos de operación y opcionales disponibles, impresores, transmisión de datos por radio o WiFi, repetidores remotos. De 1.000 kg a 50.000 kg.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción



La balanza para puente grúa modelo ETW II está desarrollada para aplicaciones donde no sólo el peso es importante. Impresión portátil o fija, uso de handheld e indicadores remotos, transmisión de peso a PC. El display de leds rojos de alta luminosidad tiene 30 milímetros de altura, es ideal para operar en lugares oscuros o con exceso de luz,

y permite visualizar el valor instantáneo de peso de la carga suspendida. Autonomía de 100 horas y recarga de batería en sólo 6 horas. Incluye control remoto para operación a distancia de manera inalámbrica.

Accesorios



Funciones

Encendido
Cero automático
Tara Pulsada y digital.
Modo contadora con selección de muestra.
Memoria para acumulación de pesadas.
Selector de kg/lb.
Control de retroiluminación.

Display: Led de alta luminosidad de 30 mm de altura. Con indicación de sobrecarga, tara, neto, batería baja, kg/lb, etc.

Alim

entación: Batería recargable de 6 Vcc. Cargador incluido de 220 Vca.

Autonomía: 100 horas de trabajo continuo, con 6 horas de recarga de batería.

Filtros:

Estabilización de cargas en movimiento seleccionable.

Gabinete: Fundición de aluminio con absorbedor de vibraciones e impactos.

Sobre

carga: Admisible 100%, de falla 300%.

Ganchos:

Certificados Crosby USA o similar.

Dimensiones

Max. Cap.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	N.W. (kg)
1000kg	73	107	33	480	16
3000kg	73	107	33	480	16
5000kg	82	135	45	585	25
10000kg	94	145	60	770	47
15000kg	123	178	75	950	64
20000kg	135	250	75	950	68
30000kg	165	235	92	1120	185
50000kg	180	235	107	1300	195

